



tesa® ACXplus 7054 High Transparency

Información De Producto

tesa® ACX^{plus} 7054 - alta transparencia 500 µm



Descripción del producto

tesa® ACX^{plus} 7054 es una cinta de acrílico transparente. Consiste en un sistema de acrílico de alto rendimiento y se caracteriza principalmente por su poder de unión, disipación de tensión y resistencia a diferentes temperaturas y a la intemperie.

Debido a la alta transparencia es especialmente adecuada para la unión de materiales transparentes y translúcidos tales como vidrio o acrílico.

El core de acrílico viscoso-elástico sólido compensa el diferente alargamiento térmico de las piezas unidas.

PV 22 = liner PE de papel blanco marcado con tesa® ACX^{plus}

PV 24 = liner de film azul

Los valores de adherencia al vidrio no son parte de la especificación del producto

Características

- Cinta con núcleo acrílico transparente e ideal para unir sustratos transparentes/translúcidos.

Aplicación

Pegado de materiales transparentes y translúcidos en las siguientes industrias:

- Señalización
- Paneles de vidrio

Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=07054>



tesa® ACXplus 7054

High Transparency

Información De Producto

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	acrílico sólido	• Espesor total	500 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico puro	• Color	transparente
• Tipo de protector	silicone-free film		

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre Acero (después de 3 días) 18 N/cm

Información adicional

Fijación de piezas pequeñas

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=07054>