



tesa® 4613

Información De Producto



tesa® 4613 Cinta aislante - disponible en blanco, negro y gris

Descripción del producto

tesa® 4613 es una cinta adhesiva multifuncional ideal para diversas aplicaciones industriales como embalaje, cierre, fijación, atado o sellado.

La cinta es fácil de manipular gracias a su facilidad para rasgarla con la mano. El adhesivo de caucho natural hace que la cinta sea muy versátil y ofrece una gran sujeción en diferentes superficies, incluso en suelos irregulares o rugosos. tesa® 4613 es resistente al agua y a temperaturas de hasta 95°C (durante 30 minutos).

El soporte de tela tejida laminada con PE está hecho de malla con 27 hilos por pulgada cuadrada, lo que hace que la cinta sea muy flexible.

Características

- Aplicaciones en interiores y exteriores, incluso en superficies rugosas
- Fijación de láminas de protección
- Sellado de conductos
- Fijación, marcado y embalaje
- Repelente al agua
- Fácil de rasgar con la mano
- Flexible

*No debe utilizarse en superficies pintadas

- Se compone de una masa adhesiva de caucho natural y puede rasgarse con la mano.
- La cinta adhesiva también es adecuada para superficies rugosas y es impermeable.

Aplicación

*La cinta adhesiva de uso general TESA® 4613 se utiliza para diversas aplicaciones de sellado, embalaje, empaquetado, cierre y fijación.

*La cinta adhesiva puede utilizarse, por ejemplo, para fijar láminas de protección o sellar bolsas de basura.

*tesa® 4613 es ideal para uso manual, se puede rasgar a mano y retirar sin dejar residuos

*La cinta no debe utilizarse sobre superficies pintadas.

Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=04613>



tesa® 4613

Información De Producto

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE | • Espesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------|
| • Elongación a la ruptura | 18 % | • Rasgable a mano | good |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Resistencia a la humedad | good |
| • Malla | 27 count per square inch | • Resistencia al envejecimiento (UV) | good |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.3 N/cm |
|------------------------|----------|

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=04613>