



# tesa® 74279

## Información De Producto



Cinta de embalaje BOPP con adhesivo de caucho sintético

### Descripción del producto

tesa® 74279 es una cinta de embalaje de 40 µm con un soporte de BOPP conformable y un adhesivo de caucho sintético. El adhesivo pegajoso proporciona una adhesión instantánea a la mayoría de las calidades de papel, incluido el soporte de prueba con alto contenido reciclado. Se puede utilizar tanto para aplicaciones manuales como automatizadas de cinta. tesa® 74279 es una opción confiable para cajas de hasta 15 kg en las industrias de alimentos y bebidas, cosméticos, productos químicos, textiles, muebles y otras industrias manufactureras.

### Características

- Cinta de embalaje para aplicación manual y automatizada
- Adhesivo de caucho sintético de alta adherencia para la mayoría de las calidades de cartón
- Respaldo BOPP fílmico conformable (25 µm)
- Fácil desenrollado

### Aplicación

- Sellado de cajas de cartón
- Aplicación manual y automatizada

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                  |                 |       |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | BOPP             | • Espesor total | 40 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho sintético |                 |       |

### Surtido de productos

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| • Colores disponibles | transparente |
|-----------------------|--------------|

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                              |             |
|---------------------------|---------|------------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 100 %   | • Baja fuerza de desbobinado | si          |
| • Resistencia a la rotura | 32 N/cm | • Peso del embalaje          | Hasta 15 kg |
| • Aplicación automática   | si      |                              |             |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.7 N/cm |
|------------------------|----------|

Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=74279>



# tesa® 74279

## Información De Producto

### Información adicional

La mejor aplicación de la cinta se realiza a temperaturas ambiente de entre 10 °C y 40 °C. Una vez aplicada, funciona bien en todo el rango de temperaturas normal en condiciones típicas de envío y almacenamiento.

### Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?ip=74279>