



tesa® Professional 4169

Información De Producto

Cinta de marcado de suelos permanente.

Descripción del producto

La cinta adhesiva de alto rendimiento tesa® 4169 es extremadamente robusta y adecuada para la señalización permanente de áreas interiores o exteriores, incluso sobre superficies delicadas o rugosas. Es la solución perfecta, por ejemplo, para acordonar un área de trabajo o para delimitar espacios. La cinta adhesiva resistente tesa® 4169 consta de un sustrato de PVC blando y un fuerte adhesivo de acrilato, lo que significa que puede pegarse bien en zonas curvas. La cinta adhesiva es resistente a la abrasión y puede utilizarse como cinta de señalización o de advertencia de peligro, dependiendo del color elegido. Está disponible en negro, verde, blanco, azul, rojo, amarillo y negro-amarillo.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 180 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|------|
| • Elongación a la ruptura | 200 % | • Rasgable a mano | good |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Resistencia a la humedad | good |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Descargo de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Si desea más información de este producto, por favor visitenos <http://l.tesa.com/?mp=04169>