

# tesa<sup>®</sup> 4302

## Información De Producto



Cinta de enmascar de alta performance - 160°

### Descripción del producto

tesa<sup>®</sup> 4302 es una cinta de enmascarar de papel crepado fino con buena conformabilidad, particularmente apropiada para trabajos exigentes de pintura en la industria automotriz (pinturas con base solvente o agua), que requieran procesos de secado en horno hasta 160°C. La cinta se caracteriza por la adhesión a pinturas especiales antiadherentes y a materiales críticos de enmasillado. Los materiales se adhieren al soporte y evitan todo tipo de agrietamiento. La cinta se deja remover de superficies en vidrio, caucho y pintura sin rasgarse y sin dejar residuos de adhesivo. Es particularmente apropiada para la remoción en frío, después de ciclos de secado en horno a altas temperaturas. Gracias a su estructura de papel crepado fino, esta cinta garantiza acabados de borde nítido y preciso.

### Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |  |        |
|-----------------------|----------------|--|--------|
| • Material de soporte | papel crepado  | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 70 %   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural | • Espesor total  | 170 µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |   |           |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 %    | • Rasgable a mano                       | muy bueno |
| • Resistencia a la rotura | 46 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 160 °C    |
| • Fácil de quitar         | si      |   |           |

### Adhesión a los valores

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 4 N/cm |
|------------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 4302

## Información De Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4302>