

tesa® 50525 PV1



Información De Producto

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	film aluminizado	• Color del protector	blanco
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Espesor de la cinta	_NULL µm
• Tipo de protector	papel	• Espesor del protector	65 µm
• Espesor total	60 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	5 %	• Rasgable a mano	si
• Resistencia a la rotura	23 N/cm	• Temperatura de funcionamiento desde	-40 °C
• Contenido de base biológica o reciclado	reflective	• Temperatura de funcionamiento hasta	160 °C
• Fácil de quitar	no		

Adhesión a los valores

• Adhesión al soporte	4 N/cm	• Adhesión sobre acero	5 N/cm
-----------------------	--------	------------------------	--------

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50525>