

tesa® 75007

low VOC



Información De Producto

Cinta doble faz acrílica transparente base agua reforzada con malla de Poliéster en 75µm

Descripción del producto

Tesa® 75007 es una capa adhesiva transparente conformable de acrílico pegajoso reforzado con una malla de malla PET.

Características:

- Bajo VOC - ninguna sustancia crítica detectable
- Alta adhesividad inicial y pegajosidad
- Alto conformable diseño siguiendo formas 3D
- Proporciona excelente conformabilidad y estabilidad.
- Proporciona excelente adhesión inicial a una amplia variedad de sustratos interiores
- Adecuado para la unión a plásticos, espumas, fieltros y tejidos no polares
- El scrim proporciona un refuerzo de sustratos flexibles para mejorar la eficiencia de conversión y manejo

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	ninguno	• Espesor total	75 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Color	transparente
• Tipo de protector	glassine	• Color del protector	Marrón / Logo azul

Surtido de productos

- Espesores disponibles 75, 130 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

- Adecuado para troquelar si

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre PE (inicial) 4.5 N/cm

Condiciones de almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

23°C, 50% RH, almacenado en caja original

tesa® 75007

low VOC

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=75007>