

tesa® 4848

Información De Producto



Película protectora transparente para superficies grandes en aplicaciones automotrices y de pintura

Descripción del producto

tesa® 4848 PV1 es una película protectora autoadhesiva y transparente para superficies, fabricada en PE y recubierta con un adhesivo acrílico resistente al envejecimiento. Permite proteger grandes superficies contra la suciedad y los daños. La película es fácil de usar y protege una amplia variedad de superficies sensibles (por ejemplo, vidrio, eloxal, plástico) contra la suciedad, muchos productos químicos, humedad, daños y contaminación de cualquier tipo. La película protectora de superficies es resistente a los rayos UV, puede utilizarse durante cuatro semanas y es fácil de retirar.

Características

- Película delgada y transparente
- Resistencia a los rayos UV permite su uso en exteriores durante cuatro semanas
- Adhesivo sensible de baja fuerza de adhesión
- Muy versátil en cuanto a las superficies que se pueden proteger

Aplicación

tesa® 4848 PV1 es muy versátil para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores en el sector automotriz y de pintura.

Aplicaciones de ejemplo:

- Enmascarado de grandes superficies de vidrio para trabajos de pintura
- Protección de alfombras en automóviles

Para asegurar el máximo rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender completamente su aplicación (incluyendo los sustratos involucrados) para poder brindarle la recomendación de producto adecuada.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Espesor total | 48 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------|----|
| • Resistencia a la rotura | 12 N/cm | • Fácil de quitar | si |
|---------------------------|---------|-------------------|----|

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4848

Información De Producto

Información adicional

Las aplicaciones en exteriores exigen mucho a las cintas autoadhesivas y requieren una mayor precisión en las pruebas del sustrato. Especialmente los sustratos viejos y desgastados, en particular el PVC y los metales recubiertos, pueden provocar residuos o sombras fantasma después de retirar la cinta.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4848PV1>