

tesa® 50020

Información De Producto



Cinta de refuerzo de TPP

Descripción del producto

tesa® 50020 Basic es una cinta transparente de polipropileno tensilizado con adhesivo de caucho natural. Este producto está especialmente recomendado para aplicaciones básicas de refuerzo.

El refuerzo básico de planchas de cartón ondulado y compacto incluye el refuerzo de las asas de las solapas y los agujeros superiores desde el interior y el exterior de la caja.

Características

- tesa® 50020 Basic presenta una buena resistencia a la tracción con una baja elongación y es muy adaptable.

Aplicación

El refuerzo básico de planchas de cartón ondulado y compacto incluye el refuerzo de las asas de las solapas y los agujeros superiores desde el interior y el exterior de la caja (cinta transparente).

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 72 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Color | naranja |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 40 % | • Puede ser cortado / perforado | no |
| • Resistencia a la rotura | 180 N/cm | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 50020

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50020EU>