

tesa® 4651

Información De Producto



Descripción del producto

tesa® 4651 es una cinta de tela recubierta con una capa de acrílico. El soporte acrílico y el adhesivo de caucho natural la convierten en una cinta de alta calidad apropiada para cualquier aplicación.

Características:

- Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- Excelente resistencia a la rotura
- Corte limpio, tanto longitudinal como transversal (corte con la mano)
- Permite escribir encima
- Conformable

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| • Material de soporte | Tejido con recubrimiento acrílico | • Espesor total | 310 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Color del protector | amarillo |
| • Tipo de protector | papel | • Espesor del protector | 76 µm |
| • De base biológica (por peso) | 68 % | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 13 % | • Resistencia a la abrasión | muy bueno |
| • Resistencia a la rotura | 100 N/cm | • Resistencia a la temperatura | 130 °C |
| • Línea nítidas de corte | muy bueno | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | |
| • Malla | 145 threads/inch ² | • Resistencia al agua | bueno |
| • Rasgable a mano | muy bueno | • Se puede escribir encima | si |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4651

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=4651>