

tesa® 4185

Información De Producto



Solución de sobre-enmascarado altamente eficiente para pinturas bicolors a temperaturas medias

Descripción del producto

tesa RollMasker 4185 MT es una combinación de la cinta 4185 (Fine Line) y una lámina de HDPE resistente a la temperatura para enmascarados de gran superficie durante pintados multicolores de autos en la línea de producción de los fabricantes automotrices (OEMs).

Características

- Cinta flexible para curvas y formas 3D
- Dispensadores tesa disponibles para el roll masker
- Garantiza un proceso de enmascarado eficiente y confiable con una resistencia máxima a la temperatura de hasta 150°C/1h.
- La combinación de cinta y lámina reduce los tiempos de proceso y el desperdicio de material en el OEM comparado con una lámina de film independiente.

Aplicación

- Enmascarado bicolor en línea en OEMs
- * Enmascarado con procesos de des-enmascarado en seco con temperaturas máximas de hasta 150°C
- * Enmascarado eficiente de grandes superficies
- * Sobre-enmascarado
- * Enmascarado a temperaturas medias de secado

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 100 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|---------|---|---------|
| • Resistencia a la rotura | 25 N/cm | • Espesor de enmascarado | 30 µm |
| • Buen anclaje de la pintura | si | • Material de enmascarado | PO film |
| • Color en el borde definido | si | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 150 °C |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4185RMMT4361>

tesa® 4185

Información De Producto

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.1 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4185RMMT4361>