

tesa® 50537

Información De Producto



Cinta de fijación temporal para uso en superficies de vidrio

Descripción del producto

tesa® 50537 consiste en un material de vellón sintético muy resistente recubierto con un adhesivo de elastómero sintético. El adhesivo está diseñado para asegurar una adhesión confiable a superficies de vidrio, garantizando una remoción sin dejar rastros, incluso después de un uso prolongado en exteriores.

Características

- Material de vellón grueso y resistente
- Se puede fijar cosiéndolo a todo tipo de materiales
- Adhesión confiable al vidrio con remoción sin rastros
- Resistente a los rayos UV para uso en exteriores
- Apto para troquelado

Aplicación

tesa® 50537 es especialmente adecuado para la fijación de semicapotitas automotrices para la protección de superficies durante el transporte.

Ejemplos de aplicaciones:

- Fijación de cubiertas en parabrisas

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----|------------------------------|-------|
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a los químicos | bueno |
| • Fácil de quitar | si | | |

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50537>