

tesa® Bodyguard 50535

Información De Producto



Cinta de protección temporal para superficies recién pintadas

Descripción del producto

tesa Bodyguard® 50535 PV7 es la mejor solución de protección para carrocerías recién pintadas. Aplicada después del proceso de pintura, tesa Bodyguard® 50535 PV7 brinda una protección confiable para superficies pintadas que son susceptibles a daños.

Características

- Protección confiable
- Adhesión segura incluso a bajas temperaturas
- Adhesión segura durante el transporte
- Ahorro de costos ya que no se requiere pulido ni reparación después de retirar la cinta
- Protección de pintura durante el almacenamiento al aire libre hasta por 12 meses
- Fácil de aplicar y remover
- Debido a la buena resistencia a los rayos UV y la perfecta compatibilidad con la pintura, tesa Bodyguard® 50535 PV7 es la forma más confiable de proteger autos durante el proceso de transporte.

Aplicación

- Protección de superficies pintadas durante el proceso de ensamblaje, almacenamiento y transporte

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 61 µm |
| • Tipo de adhesivo | EVA | • Color | blanco |

Propiedades / Valores de rendimiento

| | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la rotura | 27 N/cm | • Fácil de quitar | si |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a los químicos | muy bueno |

Adhesión a los valores

| | |
|---|----------|
| • Adhesión sobre Acero (lado removible) | 0.6 N/cm |
|---|----------|

tesa® Bodyguard 50535

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50535PV7>