

# tesa® Bodyguard 50549

## Información De Producto



Cinta de protección temporal para superficies recién pintadas

### Descripción del producto

tesa Bodyguard® 50549 PV7 es la solución de protección más económica y confiable para carrocerías de autos recién pintadas.

### Características

- Protección confiable de superficies recién pintadas
- Adherencia segura incluso a bajas temperaturas
- Adherencia segura durante el transporte
- Ahorro de costos al eliminar el pulido o reparación luego de retirar la protección
- Protección de la pintura durante el almacenamiento al aire libre hasta 12 meses
- Fácil de aplicar y remover
- Aplicada después del proceso de pintado, tesa Bodyguard® 50549 PV7 brinda protección confiable para autos durante el transporte de superficies pintadas susceptibles a dañinos debido a su buena resistencia a los rayos UV y una compatibilidad perfecta con la pintura.

### Aplicación

- Protección de superficies pintadas durante los procesos de ensamblaje, almacenamiento y transporte

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                   |                 |       |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 50 µm |
| • Tipo de adhesivo    | EVA               |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |           |                              |           |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la rotura | 17.1 N/cm | • Fácil de quitar            | si        |
| • Adecuado para troquelar | si        | • Resistencia a los químicos | muy bueno |

# tesa® Bodyguard 50549

## Información De Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50549PV7>