

# tesa® 51109

## Información De Producto



### Cinta de Enmascarar Pre-Bond Resistente

#### Descripción del producto

tesa® 51109 es una cinta de enmascarar de PET resistente para cubrir de manera confiable el lado c (lado posterior de las piezas moldeadas) de piezas de fijación y evitar que el exceso de pintura llegue a las áreas de la zona de unión.

#### Características

- La cinta de enmascarar tesa® 51109 permanece en su lugar durante todo el proceso de pintura, incluso en la etapa de lavado a presión.
- Se retira rápidamente en una sola pieza sin dejar residuos de adhesivo, incluso después de varios ciclos de horno o pretratamientos de las piezas de fijación.

#### Aplicación

Prevención de que el exceso de pintura llegue a las áreas de la zona de unión (USW), ya que esto dificulta el montaje de piezas en el interior y exterior del automóvil. Las soldaduras USW o el adhesivo líquido requieren una superficie plástica limpia y sin pintar para garantizar una unión segura.

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

- |                       |                |                 |       |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | PET film       | • Espesor total | 80 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |       |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                   |      |
|---------------------------|---------|-------------------|------|
| • Resistencia a la rotura | 93 N/cm | • Fácil de quitar | si   |
| • Adecuado para troquelar | si      | • Rasgable a mano | bajo |

#### Adhesión a los valores

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.73 N/cm |
|------------------------|-----------|

# tesa® 51109

## Información De Producto

### Información adicional

Los troquelados están disponibles como tesa® 54109

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51109>