

tesa® 50988

Información De Producto



Cinta adhesiva para tabulación

Descripción del producto

tesa® 50988 es una cinta de tabulación transparente con soporte de PET y adhesivo de caucho sintético, utilizada para retirar el liner de las gamas tesa® ACX^{plus}.

Características

- Transparente para un posicionamiento fácil y seguro
- Alta rigidez para una buena manejabilidad

Aplicación

Para aplicaciones de tabulación recta, comúnmente utilizada para unir y remover el liner de varias piezas de cinta y/o troquelados en una sola operación.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	PET film	• Espesor total	200 µm
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color	transparente

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	75 %	• Resistencia a la rotura	100 N/cm
---------------------------	------	---------------------------	----------

Información adicional

Solución adecuada como cinta de tabulación manual para ACX^{plus} 78xx PV29, ACX^{plus} 745xx PV29 y ACX^{plus} 771xx PV28.
Guía de aplicación:

- Aplicar con 20 N/cm entre 15°C y 40°C evitando la formación de burbujas de aire
- Se recomienda un tiempo de reposo de 30 minutos antes de usar
- Se obtiene el mejor rendimiento comenzando la tabulación/el retiro del liner a una velocidad muy alta de aproximadamente 2 m/s y con un ángulo menor a 45° entre el liner y la cinta.

Para más detalles, consulte "Tips y Trucos para la tabulación de tesa ACX^{plus}".

tesa® 50988

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50988>