


tesa® 50551

Información De Producto



Cinta Transparente de Protección Temporal para Superficies

Descripción del producto

La cinta de protección transparente tesa® 50551 PV1 es la solución perfecta para la protección de superficies sensibles durante el transporte y en muchas otras aplicaciones. La transparencia de tesa® 50551 PV1 permite identificar fácilmente los daños. Gracias a su buena resistencia a los rayos UV, tesa® 50551 PV1 puede mantenerse sobre la superficie hasta la llegada al cliente final.

Características

- Buena adhesión a superficies pintadas y cromadas
- Fijación confiable durante el transporte de vehículos
- Ahorro de costos gracias a la reducción de rectificaciones y reparaciones finales
- Excelente resistencia al exterior por más de 6 meses
- Prevención eficaz contra la corrosión de discos de freno, especialmente después del almacenamiento en ambientes marítimos
- Reducción de daños causados por la fijación de vehículos durante envíos marítimos
- Fácil aplicación que garantiza procesos simples y de bajo costo tanto en su colocación como remoción
- No requiere pulido después de retirar la máscara
- Fácil de retirar en superficies de vidrio, como por ejemplo pantallas

Aplicación

- Protección durante el transporte
- Protección de llantas
- Protección de pantallas

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	film PE	• Espesor total	70 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Color	transparente

Propiedades / Valores de rendimiento

• Resistencia a la rotura	17 N/cm	• Fácil de quitar	si
• Adecuado para troquelar	si	• Resistencia a los químicos	bueno

Información adicional

tesa® 50551 PV1 también es apta para procesos de conversión y troquelado,

tesa® 50551

Información De Producto

Información adicional

disponible como cortes troquelados personalizados a pedido como tesa® 54551 PV1

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50551PV1>