

tesa® 54190

Información De Producto



Película decorativa de alto rendimiento para diseño Black Out y protección permanente de superficies sensibles

Descripción del producto

La cinta autoadhesiva consiste en una película de PVC negro recubierta con un adhesivo acrílico puro. tesa® 54190 puede aplicarse con fines decorativos tanto en el exterior como en el interior en la industria automotriz.

También puede utilizarse para la protección permanente de partes del automóvil contra daños mecánicos y para sellar orificios en la carrocería.

La película puede moldearse mediante calor y también puede utilizarse en superficies 3D.

Características

- El producto ofrece una apariencia óptica perfecta y propiedades de adhesión duraderas.

Aplicación

tesa® 54190 está diseñada para aplicaciones decorativas y protección permanente alrededor de la carrocería, tanto en el exterior como en el interior. Esta cinta ofrece una apariencia visual perfecta y propiedades de adhesión duraderas sobre superficies pintadas.

El producto también es perfectamente adecuado para aplicaciones BSR.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	film PVC	• Color	negro
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Color del protector	blanco
• Tipo de protector	papel recubierto de PE	• Gramaje del protector	138 g/m ²
• Espesor total	185 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	250 %	• Resistencia a la abrasión	bueno
• Resistencia a la rotura	60 N/cm	• Resistencia a los químicos	muy bueno
• Acabado superficial	si		

Información adicional

tesa® 54190 puede suministrarse individualmente según las especificaciones del cliente en diversas dimensiones.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=7190DC>

tesa® 54190

Información De Producto

Información adicional

Bajo el número de producto tesa® 7190, el material también está disponible en rollos.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=7190DC>