

tesa® 52994

Información De Producto



Película de Protección Superficial Permanente

Descripción del producto

tesa® 52994 es una película de protección transparente de una sola cara con un respaldo de poliuretano alifático de brillo claro, un adhesivo acrílico permanente y un liner de poliéster.

Características

- Diseño de producto altamente transparente
- Resistente y duradero frente a fuerzas mecánicas y ambientales
- Resistencia a los rayos UV a largo plazo y propiedades de autorregeneración sin amarillesar durante la vida útil del vehículo
- Excelente adaptabilidad, ideal para curvas y geometrías de superficies complejas
- Estabilidad dimensional y posibilidad de troquelado
- Compatible con varios sistemas de pintura y barniz transparente

Aplicación

tesa® 52994 se aplica para proteger permanentemente superficies sensibles contra fuerzas mecánicas intensas en aplicaciones interiores y exteriores. Está especialmente diseñada para la protección permanente de pinturas contra saltos de piedra, abrasión, rayaduras y corrosión en aplicaciones automotrices, por ejemplo:

- pasarruedas
- bordes de puertas
- zócalos laterales
- protectores de umbral de puerta
- bordes de baúl
- paragolpes delanteros y traseros
- etiquetas VIN
- ...

Gracias a su buena conformabilidad, puede aplicarse en superficies planas y ligeramente curvas.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	PU film	• Espesor total	187 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Color	transparente
• Tipo de protector	PET	• Color del protector	translúcido

tesa® 52994

Información De Producto

Surtido de productos

- | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| • Espesores disponibles | 187, 260, 360 µm | • Formatos disponibles | 50m x 1245mm |
|-------------------------|------------------|------------------------|--------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

• Resistencia a la rotura	69 N/cm	• Resistencia a la temperatura	si
• Acabado superficial	no	• Resistencia a la temperatura (30 min)	90 °C
• Adecuado para troquelar	si	• Resistencia a los químicos	bueno
• Conformable	muy bueno	• Resistente al rallado	medio
• Resistencia a la abrasión	si	• Se puede imprimir	si

Condiciones de almacenamiento

Condiciones de almacenamiento

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Información adicional

Formas y tamaños personalizados como soluciones troqueladas están disponibles como tesa® 54994.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52994PV5>