

tesa® 58315

Información De Producto



Cinta PP de 35 µm para aplicaciones In-Cell

Descripción del producto

tesa® 58315 es una cinta azul de PP de 35 µm con adhesivo acrílico. tesa® 58315 ha sido diseñada para aplicaciones dentro de las celdas de baterías de vehículos eléctricos.

Características

- Resistencia a electrolitos
- Imprimible por láser

Aplicación

- Fijación de Jelly-Roll
- Fijación de Stack
- Protección de la Soldadura
- Protección de la Lengüeta de Celda

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	film PP	• Espesor total	35 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	100 %	• Electrolyte resistance	si
• Resistencia a la rotura	35 N/cm		

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre acero	1.7 N/cm
------------------------	----------



tesa® 58315

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=58315>