

tesa® 60307



Información De Producto

Vellón de PET premium autoadhesivo para aplicaciones BSR exigentes

Descripción del producto

tesa® 60307 es un vellón grueso de PET negro con excelente poder adhesivo y alta conformabilidad, incluso en superficies de baja energía superficial (LSE). El producto está optimizado para la prevención de ruidos en la industria automotriz.

Características

- Ultra bajo VOC
- Buenas propiedades de amortiguación sonora
- Alta adhesión inicial y de pelado en una amplia variedad de superficies interiores
- Diseño suave y conformable adaptándose a formas 3D
- Excelente resistencia al desprendimiento
- Buena resistencia al envejecimiento
- Resistencia a la abrasión
- Autoextinguible (probado como compuesto con material no inflamable)

Aplicación

- Prevención de ruidos y amortiguación acústica
- Material de amortiguación
- Reducción de la fricción entre componentes adyacentes
- Puenteo de pequeñas ranuras

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Tipo de protector	PET film	• Color	negro
• Espesor total	480 µm	• Color del protector	transparente

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	20 %	• Resistencia a la rotura	28 N/cm
---------------------------	------	---------------------------	---------

tesa® 60307

Información De Producto

Información adicional

La clase de amortiguación acústica D y la clase de resistencia a la abrasión C se miden según las normas SAE 2192 / ISO 6722.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60307>