

# tesa® 7190

## Información De Producto

Película decorativa de alto rendimiento para diseño Black Out y protección permanente de superficies sensibles.

### Descripción del producto

La cinta autoadhesiva consiste en una película de PVC negro revestida con un adhesivo acrílico puro.

Puede aplicarse para la protección permanente de piezas del automóvil contra daños mecánicos y para sellar agujeros en la carrocería.

### Características

- El producto ofrece una apariencia óptica perfecta y propiedades de adhesión duraderas.
- La película puede moldearse cuando se calienta y también puede utilizarse en superficies 3D.
- tesa® 7190 puede aplicarse con fines decorativos exteriores e interiores en la industria automotriz.

### Aplicación

tesa® 7190 está diseñada para aplicaciones decorativas exteriores e interiores y protección permanente alrededor de la carrocería del auto.

Esta cinta ofrece una apariencia visual perfecta y propiedades de adhesión duraderas en superficies pintadas.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

• Material de soporte	film PVC	• Color	negro
• Tipo de adhesivo	acrílico	• Color del protector	blanco
• Tipo de protector	papel recubierto de PE	• Gramaje del protector	138 g/m <sup>2</sup>
• Espesor total	185 µm		

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	250 %	• Adecuado para troquelar	si
• Resistencia a la rotura	60 N/cm	• Resistencia a la abrasión	bueno
• Acabado superficial	si	• Resistencia a los químicos	muy bueno

### Información adicional

El material puede entregarse tanto en forma de rollo como en cortes troquelados.

El liner especial de papel garantiza un proceso de troquelado preciso y un manejo perfecto durante la aplicación.

# tesa® 7190

## Información De Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=7190>