

tesa® 5006

Información De Producto



tesa® 5006 es una cinta de enmascarar conformable basada en un soporte de papel crepé fino de color blanco y adhesivo de caucho natural.

Descripción del producto

tesa® 5006 es una cinta de enmascarar conformable basada en un soporte de papel crepé fino de color blanco y adhesivo de caucho natural. La cinta de enmascarar esencial es adecuada para pinturas en aerosol de baja exigencia y aplicaciones de uso general como sujeción, sellado y fijación. Ofrece una resistencia a la temperatura de hasta 60#°C y es apta para el secado al horno posterior.

Características

El respaldo de papel crepé blanco asegura una buena conformabilidad. El sistema adhesivo de caucho natural ofrece buena adhesión a múltiples superficies y buen tack.

Aplicación

tesa® 5006 es adecuada para trabajos de pintura en aerosol de baja exigencia y aplicaciones de enmascarado multiuso.

Ofrece resistencia a la temperatura de hasta 60#°C y es apta para el secado al horno posterior.

La cinta se puede rasgar con la mano.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Espesor total | 120 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---|-------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 60 °C |
| • Resistencia a la rotura | 23 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Rasgable a mano | muy bueno | | |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 5006

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=5006LAM>