

tesa® 60111

Montaje Plus / Negro

Información De Producto

Promotor de adhesión a base de alcohol isopropílico



Descripción del producto

tesa® 60111 Mounting Plus está disponible en dos versiones:

- tesa® 60111 = versión transparente, en bolígrafo de 40 ml
- tesa® 60111 BK = versión negra, en bolígrafo de 40 ml

Aplicación

La aplicación principal es el montaje de planchas para mejorar la adhesión de las planchas de impresión flexográfica sobre tesa® Twinlock.

Nuestro nuevo tesa® 60111 BK además ofrece una mejor visibilidad en las planchas de impresión y las mangas tesa® Twinlock

Propiedades / Valores de rendimiento

• Consistencia	líquido	• Sólidos	8 %
• Densidad	0.8 g/cm ³	• Viscosidad	25.33 mPa s
• Ratio de dispersión ca.	35 m ² /l		

Información adicional

- Antes de utilizar nuestros promotores de adhesión, la superficie de pegado, es decir, el sustrato, debe estar libre de polvo, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes.
- Por lo tanto, recomendamos activar la capa tesa® Twinlock con un paño libre de pelusa y tesa® Twinlock Activator.
- Para limpiar la parte trasera de la plancha de impresión flexográfica recomendamos usar un paño libre de pelusa y alcohol isopropílico (IPA).
- Toda la superficie de los bordes de la plancha flexográfica debe ser recubierta suavemente con promotor de adhesión para alcanzar el máximo rendimiento de pegado.
- Es importante esperar al menos 30 segundos, para darle tiempo a los solventes a evaporarse.
- Por favor, asegúrese de mantener la superficie preparada libre de contaminantes antes de aplicar la plancha de impresión flexográfica sobre la superficie tesa® Twinlock.
- Una vez que el sustrato haya sido pretratado correctamente con tesa® 60111 Mounting Plus o esa® 60111 Black Mounting Plus, la unión debe realizarse dentro de los 30 minutos.
- Tenga en cuenta que, dada la gran variedad de planchas de impresión disponibles en el mercado, se recomienda probar nuestro tesa® 60111 Mounting Plus o tesa® 60111 Black Mounting Plus antes de su uso.
- La vida útil de estos productos es de al menos 24 meses luego de su producción, cuando se almacena a temperatura ambiente en su envase original y sellado.
- Para más información y consejos sobre el manejo seguro consulte nuestra hoja de datos de seguridad (MSDS), disponible a pedido.
- Contenido de sólidos incluyendo todas las sustancias reactivas.

tesa[®] 60111

Montaje Plus / Negro

Información De Producto

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60111BK>