

# tesa Bodyguard® 50550 Glassguard



## Product Information

Film de protección temporal para cristales

tesa Bodyguard® 50550 PVO es la mejor solución para la protección de las carrocerías de vehículos recién pintados. Aplicado después del proceso de pintura tesa Bodyguard® 50550 PVO ofrece una protección segura para superficies pintadas susceptibles a ser dañadas. Gracias a la resistencia a los rayos UV y la perfecta compatibilidad con la pintura, tesa Bodyguard® 50550 PVO es la mejor opción para proteger vehículos durante el transporte.

Características y beneficios:

- Protección segura
- Buena adhesión durante el transporte
- Reducción de costes de producción, ya que se elimina el proceso de pulido o reparación después del desenmascarado del vehículo
- Protección de la pintura en el almacenamiento en el exterior hasta 12 meses
- Fácil de aplicar y retirar
- Fácilmente desechable – tanto el film como el sistema adhesivo no perjudican el medioambiente.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Technical Data

• Material de soporte	film PP	• Elongación a la ruptura	650 %
• Color	transparente	• Resistencia a la rotura	17.5 N/cm
• Espesor total	72 µm	• Resistencia a UV	36 semanas
• Tipo de adhesivo	EVA		

### Adhesion to

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 0.1 N/cm |
|------------------------|----------|

### Properties

- |                           |    |                               |      |
|---------------------------|----|-------------------------------|------|
| • Fácil de quitar         | Si | • Compatibilidad con pinturas | ●●   |
| • Adecuado para troquelar | Si | • Resistencia a los químicos  | ●●●● |

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

# tesa Bodyguard® 50550 Glassguard



## Product Information

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit  
<http://l.tesa.com/?ip=50550>