



# tesa® 64606

## Product Information



### Cinta de montaje de clichés

#### Descripción del producto

Tesa® 64606 PV3 es una cinta autoadhesiva transparente de doble cara de 300 µm de espesor, que incluye un soporte de PVC y un sistema de masa adhesiva de goma.

tesa® 64606 PV3 está específicamente diseñado para el montaje de placas de fotopolímero en la industria de la impresión flexográfica. Debido a sus características, tesa® 64606 PV3 es una solución especialmente ideal para aplicar la cinta a la placa, antes de montar el compuesto completo en la película portadora; Práctica común en cartón ondulado post-impresión.

#### Adhesivo

- Elevados valores de adhesión y resistencia al corte para una aplicación fiable, incluso cuando el material compuesto se almacena por períodos más largos
- Alta adhesión y cizalladura también aseguran que no haya No levantamiento de bordes, incluso en tiradas más largas y en velocidades más altas
- Debido a las propiedades adhesivas especialmente optimizadas, la cinta y la placa pueden ser fácilmente reposicionadas durante el montaje

#### Backing

- El respaldo transparente hace el registro Marcas claramente visibles

#### Liner

- El revestimiento crepado previene el atrapamiento de aire y el curling de la cinta
- El revestimiento es siliconizado, lo que significa una fácil aplicación y remoción

#### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Composición del producto

- |                       |                           |                    |                |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| • Tipo de protector   | creapdo, PP<br>siliconado | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Material de soporte | film PVC                  |                    |                |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                        |     |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 300 |
|------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 64606

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64606>