



tesa® 64602

Product Information



Cinta de montaje de clichés.

Descripción del producto

tesa® 64602 PV3 es una cinta doble faz transparente de 100 µm (4 mils) de espesor con soporte de PVC y adhesivo de caucho.

tesa® 64602 PV3 está especialmente diseñada para montaje de fotopolímeros en la industria de impresión flexográfica. Debido a sus características, tesa® 64604 PV3 es la solución ideal para montar la cinta sobre el cliché antes del montaje sobre la lámina de Mylar, práctica común en la industria de impresión postprint de cartón corrugado.

Características del adhesivo:

- Altos valores de adhesión y resistencia al corte de la cinta, incluso si se almacena por largos periodos de tiempo después de haber montado el cliché.
- Evita que se levanten las puntas imprimiendo largas corridas a altas velocidades.
- Gracias a las óptimas características del adhesivo, permite el reposicionamiento del cliché durante el montaje.

Características del soporte:

- El soporte permite ver los puntos de posicionamiento gracias a su transparencia.
- El soporte crepado previene la formación de burbujas de aire y el curvado de la cinta.
- El liner siliconado facilita la manipulación y el retiro del producto.

Aplicación

tesa® 64602 PV3 está especialmente diseñada para el montaje de clichés en la industria de impresión flexográfica en cartoneras (postprint) gracias a las características ideales del adhesivo y las óptimas propiedades del soporte, donde se requiera una alta adhesión o para el montaje permanente de clichés.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| • Tipo de protector | creapdo, PP
siliconado | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Material de soporte | film PVC | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|------------------------|-----|
| • Categoría de espesor | 100 |
|------------------------|-----|



tesa[®] 64602

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64602>