



# tesa® 54657

## Product Information

Hole Covering PET tejido , mayor conformabilidad

### Descripción del producto

tesa® 54657 Low VOC es una cinta de tela flexible, recubierta con adhesivo de caucho natural, troquelada con precisión en forma circular.

Este producto es particularmente apropiado para el cubrimiento permanente de orificios que no serán utilizados, especialmente en superficies tridimensionales.

Este producto es usado sobre todo en la industria automotriz, en el área de pintura, en las líneas de ensamble.

#### Características

- Excelente adaptabilidad a superficies tridimensionales
- Excelente resistencia a altas temperaturas (hasta 180°C)
- Buenas propiedades mecánicas con respecto a la abrasión y perforación
- Resistente al envejecimiento
- Reposicionable

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |   |                 |        |
|-----------------------|---|-----------------|--------|
| • Tipo de protector   | papel                                       | • Espesor total | 290 µm |
| • Material de soporte | Tejido con recubrimiento acrílico           | • Color         | gris   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural termoestable, caucho natural |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |   |           |                              |          |
|---|-----------|------------------------------|----------|
| • Resistencia a la abrasión             | very good | • Resistencia a la rotura    | 105 N/cm |
| • Resistencia a la temperatura (30 min) | 180 °C    | • Resistencia a los químicos | good     |
| • Elongación a la ruptura               | 7.5 %     | • Resistencia al punzado     | 350 N    |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54657>



# tesa<sup>®</sup> 54657

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

**For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54657>**