



tesa® 54995

Product Information



Film de PU para protección permanente de superficies exteriores

Descripción del producto

Tesa® 54995 es una película protectora de pintura delgada, duradera y casi invisible equipada con una capa superior transparente que proporciona un acabado brillante como la pintura. La gran claridad óptica y el acabado de la seda de pintura hacen que la película sea prácticamente invisible cuando se aplica a superficies pintadas.

Debido a la resistencia a los rayos UV a largo plazo y a las propiedades de auto-curación, la apariencia original de la película no se vuelve amarilla y permanece invisible durante toda la vida del vehículo.

Estamos especializados en personalizar las formas y tamaños de nuestros productos de acuerdo a especificaciones individuales o preferencias para satisfacer una necesidad específica del cliente.

La película de protección contra la pintura tesa® 54995 también está disponible en 335µm, 54995 PV4.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|--------------|
| • Material de soporte | PU film | • Espesor total | 280 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | • Color | transparente |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---|-------|------------------------------|-----------|
| • Acabado superficial brillante | Si | • Resistencia a la rotura | >30 N/cm |
| • Resistencia a la temperatura (30 min) | 90 °C | • Resistencia a los químicos | very good |

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54995>