




tesa® Bumperfilm 50560 PVO



Product Information

Film de protección temporal para paragolpes y plasticos recién pintados

Descripción del producto

Tesa® Bumperfilm 50560 es una película autoadhesiva de calidad superior que ha sido desarrollada para la protección de superficies delicadas, p.

Beneficios para el usuario:

- Ahorro de costos debido a la reducción de la rectificación y la reparación final
- Conserva el acabado de la pintura, hasta 6 meses de almacenamiento al aire libre
- No se necesita equipo especial , Garantizando procesos sencillos y de bajo costo de aplicación y remoción
- Buena adhesión a la gama de acabados de pintura, incluso durante el transporte (probado a velocidades superiores a 160 km / h - 100 mph)
- Fácil eliminación. Tanto la película como el sistema adhesivo son respetuosos con el medio ambiente

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 75 µm |
| • Tipo de adhesivo | PIB | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| • Fácil de quitar | si | • Resistencia a la rotura | 16 N/cm |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a los químicos | very good |
| • Resistencia a UV | 24 week/s | | |

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50560>