

tesa® 60021

Spray glue Permanent



product information

Adhesivo en Spray PERMANENTE, 500ml

tesa® Spray Glue PERMANENT 60021 es un adhesivo en spray versátil para la unión permanente de papel, cartón, tela, madera, cuero, poliestireno y una gran variedad de plásticos.

- Pegado limpio, rápido, seguro y eficiente de grandes áreas
- Para la unión de materiales de peso medio-ligero con superficies lisas o ligeramente rugosas
- Pulverización fina y uniforme
- Secado rápido, resistente a la humedad y a cargas mecánicas y térmicas
- Libre de silicona y disolventes clorados

Main Application

tesa® Spray Glue PERMANENTE 60021 es particularmente apropiado para aplicaciones industriales en general como:

- Maquetas
- Marcado de pallets
- Fijación de diagramas de cableado y etiquetas
- Adhesión de películas de decoración, de aluminio, de tela y muchas otras aplicaciones profesionales en la industria, en las manualidades y en la producción artesanal

Además, tesa® Spray Glue PERMANENTE 60021 es adecuado para el uso general en el hogar.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Technical Data

- | | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| • Color | crema | • Disolventes basados en | acetona y benzina especial desaromatizada |
| • Resistencia a la temperatura desde | -20 °C | • Propelente basado en | propano/butano |
| • Resistencia a la temperatura hasta | 60 °C | • Distancia recomendada para el spray | 30 cm |
| • Adhesivo basado en | caucho sintético | • Tiempo recomendado antes de pegar | 1-5 min |

Properties

- | | | | |
|-----------------------|------|---------------------|---|
| • Adhesión permanente | ●●●● | • Adhesión temporal | ● |
|-----------------------|------|---------------------|---|

Evaluation across relevant tesa® assortment: ●●●● very good ●●● good ●● medium ● low

tesa[®] 60021

Spray glue Permanent



product information

Additional Information

- Pegado limpio, rápido, seguro y eficiente de grandes áreas
- Apto para materiales de peso ligero y medio con superficies ligeramente irregulares
- Pulverización fina y uniforme
- Secado rápido
- Resistente a la humedad y a cargas mecánicas y térmicas
- Apto para pegar poliestireno
- Libre de silicona y disolventes clorados

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=60021>