

## Product Information

### Cinta para maquinas de Card Mailing

Tesa® 62019 se compone de una película de poliéster de doble cara con un adhesivo sensible a la presión, de base acrílica. Un lado de la etiqueta está hecho de un adhesivo permanente que asegura una unión segura al papel. El otro lado está hecho de un adhesivo no permanente sensible a la presión para la fijación segura de tarjetas de plástico. Los pigmentos UV-fluorescentes hacen posible la detección sensorial.

#### Características:

- Fácilmente extraíble sin dejar residuos o dañar la tarjeta
- Alta fiabilidad adhesiva para todas las superficies y materiales de la tarjeta
- Alta fiabilidad de proceso
- Los pigmentos UV permiten la detección de etiquetas sensoriales

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

#### Technical Data

- |   |                                |  |                     |
|---|--------------------------------|--|---------------------|
| • Adhesión sobre Acero (lado removible) | 0.3 N/cm                       | • Tipo de adhesivo                       | acrílico modificado |
| • Material de soporte                   | PETP                           | • Adhesión sobre Acero (lado permanente) | 4 N/cm              |
| • Color                                 | transparente con partículas UV | • Tipo de protector                      | glassine            |
| • Espesor total                         | 120 µm                         |  |                     |

#### Properties

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| • Se quita sin dejar residuos | Si |
|-------------------------------|----|

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit  
<http://l.tesa.com/?ip=62019>