



tesaband® 4541

Product Information



Cinta de tejido conformable

Descripción del producto

tesa® 4541 tesaband es una cinta adhesiva de tejido conformable muy resistente a las rasgadas. Se basa en tejido de rayón y adhesivo de caucho natural.

Se puede utilizar en un gran número de aplicaciones.

Características:

- Muy buena adhesión, incluso en superficies rugosas o aceitosas
- Adaptabilidad a superficies irregulares sin hendiduras
- Permite escribir sobre ella
- Muy resistente a la rotura
- Conformable
- Disponible en 5 colores: negro, blanco, gris, rojo y café

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

- Cierre manual o automático de cajas pesadas y tarros
- Sellado de rollos de película y cajas
- Encintado de cables
- Protección de bordes
- Refuerzo de lomos de libros
- Fijado de clips en tubos de cableado
- Refuerzo de material deportivo

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| • Contenido total de productos sostenibles | 87 % | • Tipo de adhesivo | caucho natural |
| • Total bio-based carbon content excl. liners (acc. DIN EN 16640) | | • Espesor total | 270 µm |
| • Material de soporte | tejido sin recubrir | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04541>



tesaband[®] 4541

Product Information

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| • Resistencia a la abrasión | good | • Malla | 145 threads/inch ² |
| • Elongación a la ruptura | 16 % | • Resistencia a la temperatura | 130 °C |
| • Resistencia a la rotura | 90 N/cm | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | |
| • Backing appearance (visual) | matt | • Se puede escribir encima | Si |

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.6 N/cm

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04541>