



# tesa EasySplice® 51150 FastLine



## Product Information

Cinta doble faz repulpable

## Descripción del producto

tesa® 51150 EasySplice® FastLine es una cinta doble faz repulpable para empalme. Consiste en un soporte plano de papel y un adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

Características especiales de tesa® 51150 EasySplice® FastLine:

- Muy buen tack
- Valores de adhesión muy buenos en papel recubierto y sin recubrimiento
- Espesor de empalme bajo
- El soporte se puede imprimir y revestir
- Hendidura para la fijación segura de la hoja superior
- Dos tiras de división con soporte de papel para una apertura suave en la bobina nueva sin perjudicar al proceso de impresión

Color: Azul

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                       |                                 |                 |        |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| • Tipo de protector   | papel siliconado repulpable     | • Espesor total | 100 µm |
| • Material de soporte | papel liso                      | • Color         | azul   |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico taquificado repulpable |                 |        |

## Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |           |                           |        |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------|
| • Elongación a la ruptura | 6 %       | • Resistencia al cortante | medium |
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm   | • Tack                    | good   |
| • Caducidad (envase)      | 12 months |                           |        |



# tesa EasySplice<sup>®</sup> 51150 FastLine

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51150>