



tesa® 64624

Product Information



Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Tipo de protector	glassine	• Espesor total	175 µm
• Gramaje del protector	90 g/m ²	• Color	transparente
• Material de soporte	film PP	• Color del protector	marrón
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Espesor del protector	76 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	140 %	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	low
• Resistencia a la rotura	45 N/cm	• Resistencia al envejecimiento (UV)	low
• Resistencia a la humedad	medium	• Tack	low

Adhesión a los valores

• Adhesión sobre PC (inicial)	13 N/cm	• Adhesión sobre PVC (inicial)	13 N/cm
• Adhesión sobre PE (inicial)	10 N/cm	• Adhesión sobre Acero (inicial)	12 N/cm
• Adhesión sobre PP (inicial)	8 N/cm		

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=64624>