




tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus



Product Information

Cinta de empalme automatico para impresoras de rotogravado

Descripción del producto

Tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus es una cinta de empalme de doble cara integrada que consiste en un papel plano y un adhesivo acrílico modificado.

Tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus ofrece características especiales

- Propiedades de mayor adherencia
- Adhesivo de contacto resistente al clima
- Alta resistencia al corte y al calor.
- Los mejores valores de adhesión en papel recubierto y sin recubrir
- Grosor de empalme bajo
- Soporte imprimible y recubrible
- Aplicación suave y fácil gracias al respaldo flexible.

La composición de cinta innovadora proporciona las siguientes funciones:

- Revestimiento de ranura para la fijación segura de la lámina superior
- Formulación adhesiva con propiedades de adherencia muy altas para un excelente contacto entre la red expirante y la nueva bobina
- Una tira de separación con respaldo de papel para una apertura suave de la nueva bobina de papel sin poner en peligro el proceso de impresión.

Color: Naranja

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|---------|--------|
| • Material de soporte | papel liso | • Color | orange |
| • Espesor total | 100 µm | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Resistencia a la rotura | 30 N/cm | • Caducidad (envase) | 18 months |
|---------------------------|---------|----------------------|-----------|



tesa EasySplice® 51680 Rotogravure Plus

Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=51680>