

tesa Supersleeve® 51608 WH sleeve



Product Information

Manga de PET fleece anti-vibracion, isonorizante

Tesa Sleeve® 51608 PV6 es un forro PET recubierto en los bordes con un adhesivo de goma para aplicación longitudinal.

Principales características:

- Alta flexibilidad
- Alto amortiguamiento de ruido
- Resistente a la abrasión
- Fácil y eficiente aplicación longitudinal
- Único sistema de cierre adhesivo a adhesivo que garantiza una unión segura sin envolturas adicionales de puntos.

De color negro

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Technical Data

• Material de soporte	Fleece de Poliester	• Resistencia a la abrasión (mandril 10mm)	Class B (acc. to LV312)
• Espesor total	560 µm	• Resistencia a la abrasión (mandril 5mm)	Class B (acc. to LV312)
• Tipo de adhesivo	basado en caucho	• Retardante de llama en composite	Class B (acc. to LV312)
• Resistencia a la temperatura mínima	-40 °C	• Amortiguación del ruido (decibelios)	Class D (acc. to LV312)
• Resistencia a la temperatura (3000h)	105 °C		

Adhesion to

- Adhesión sobre acero 3.0 N/cm

tesa Supersleeve® 51608 WH sleeve



Product Information

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit
<http://l.tesa.com/?ip=51608>