

# tesa Sleeve® 51608 PV9



## Product Information

Manga de PET fleecce anti-vibración, isonorizante

Tesa Sleeve® 51608 PV9 es un paño grueso de PET revestido en los bordes con adhesivo de goma para aplicaciones longitudinales.

Principales características:

- Alta flexibilidad
- Amortiguación de ruido
- Fácil y eficiente aplicación longitudinal

De color negro

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Technical Data

• Material de soporte	Fleecce de Poliester	• Resistencia a la abrasión (mandril 10mm)	Class A (acc. to LV312)
• Espesor total	210 µm	• Resistencia a la abrasión (mandril 5mm)	Class A (acc. to LV312)
• Tipo de adhesivo	basado en caucho	• Retardante de llama en composite	Class B (acc. to LV312)
• Resistencia a la temperatura mínima	-40 °C	• Amortiguación del ruido (decibelios)	Class C (acc. to LV312)
• Resistencia a la temperatura (3000h)	105 °C		

### Adhesion to

- Adhesión sobre acero 3.0 N/cm

## Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit  
<http://l.tesa.com/?ip=51608>