



tesa[®] ACXplus 54808

ACXplus die cuts

Product Information

Pieza Troquelada de tesa[®] ACX plus doble faz acrílica de 800µm para Industria Automotriz

Descripción del producto

Tesa[®] 54808 es un troquelado de ACX^{plus} 6808. Es una cinta de espuma acrílica negra profunda para piezas de fijación exteriores.

El núcleo viscoelástico de espuma acrílica de densidad media de tesa[®] ACX^{plus} 6808 absorbe y disipa óptimamente cargas dinámicas y estáticas. Esta excepcional capacidad permite a tesa[®] ACX^{plus} 6808 compensar el estrés físico extremo causado por el alargamiento térmico diferente de las piezas unidas en temperaturas rápidamente cambiantes.

Características:

- Espuma acrílica viscoelástica Compensan el alargamiento térmico diferente de las piezas enlazadas
- Mojado superior incluso de superficies ásperas para asegurar una adhesión inicial y final muy alta
- Color negro oscuro para una apariencia mejorada y alta flexibilidad de diseño
- Célula cerrada Núcleo de espuma de acrílico para un sellado confiable para evitar la penetración de agua
- Alta humedad y resistencia a los rayos UV

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|------------|
| • Material de soporte | espuma acrílica | • Espesor total | 800 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Color | deep black |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la humedad | very good | • Resistencia al envejecimiento (UV) | very good |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|

Adhesión a los valores

- | | | | |
|----------------------------------|---------|--|---------|
| • Adhesión sobre Acero (inicial) | 18 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 3 días) | 30 N/cm |
|----------------------------------|---------|--|---------|



tesa[®] ACXplus 54808

ACXplus die cuts

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=54808>