



# tesa® 4668

## Product Information



### Descripción del producto

tesa® 4668 es una cinta de polietileno transparente de 110 micras con un adhesivo acrílico. tesa® 4668 es una cinta muy resistente para una amplia gama de aplicaciones, a menudo se usa para unión de láminas de LDPE en construcción o para la reparación de invernaderos. Características: - Excelente resistencia a los rayos UV - Adhesivo resistente al envejecimiento - Resistencia a la abrasión y a los disolventes

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |          |                 |        |
|-----------------------|----------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | film PE  | • Espesor total | 140 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| • Resistencia a la rotura | 20 N/cm |
|---------------------------|---------|

### Certificados

**Certified according to**  
ninguno

### Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=04668>