



# tesa® Professional 60951

## Product Information



### Descripción del producto

El área de aplicación para la gama de cintas antideslizantes tesa® Professional es cualquier sitio donde se requiera un paso firme y seguro. La cinta antideslizante amarilla/negra es la protección ideal para evitar accidentes como resbalones. Una alta adhesión es necesaria en la cinta puesto que se colocará en superficies como suelos de fábricas, áreas industriales, etc. El adhesivo fuerte y duradero asegura un efecto de antideslizamiento de 1-2 años en condiciones normales. Las cintas antideslizantes se pueden cortar con la mano.

### Características

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Aplicaciones en las que se necesita una fijación segura bajo los pies
- Negro-amarillo (tesa® 60951): Señalización de superficies muy resbaladizas
- Trasparente (tesa® 60952): Asegura discretamente superficies de valor tales como escaleras de madera
- Fluorescente (tesa® 60953): Se mantiene brillante durante un largo período en estancias oscuras para garantizar la seguridad

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |  |                 |        |
|-----------------------|--|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC film coated with mineral particles | • Espesor total | 900 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico                               |                 |        |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                                |           |                              |           |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| • Resistencia a la temperatura | -5 to +50 | • Hand tearability           | good      |
| • Elongación a la ruptura      | 25 %      | • Resistencia a la humedad   | very good |
| • Resistencia a la rotura      | 30 N/cm   | • Resistencia a los químicos | good      |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 5.8 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 60951

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?mp=60951>