



tesa® Professional 4663

Product Information



Cinta Duct Tape Calidad Premium

Descripción del producto

tesa® 4663 cinta para ductos (duct tape) para trabajos pesados. Se compone de una malla tejida de PET/algodón recubierta con un adhesivo de caucho natural sensible a la presión.

tesa® 4663 es una cinta autoadhesiva con características típicas de las cintas para ductos apropiada para una amplia gama de aplicaciones.

Características:

- Altamente resistente en comparación con cintas convencionales para ductos
- Excelente adhesión incluso en superficies rugosas y sucias (por ejemplo, hormigón, ladrillo, madera)
- Resistente al agua
- Conformable

Aplicación

- Sellado de tuberías y conductos
- Fijación de películas de construcción y de protección
- Aplicación de ladrillo y madera
- Sellado de tarros
- Fijación, cierre, empaqueo y mucho más!

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido laminado con PE, tejido extruído con PE | • Espesor total | 300 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| • Elongación a la ruptura | 15 % | • Resistencia a la humedad | good |
| • Resistencia a la rotura | 50 N/cm | • Resistencia al envejecimiento (UV) | good |
| • Hand tearability | good | • Water resistance | medium, good |
| • Resistencia a la abrasión | medium, good | | |



tesa[®] Professional 4663

Product Information

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04663>