



# tesa® Tiras adhesivas para paredes pintadas y yeso 0,5 kg



## Información Producto

BNR 77770

## Descripción del producto

Tiras adhesivas para usar solas o de repuesto para reutilizar el clavo adhesivo para paredes pintadas y yeso 0,5 kg. Un modo inteligente de colgar cuadros.

## Características

- Tira para usar sola o para reutilizar el clavo adhesivo para paredes pintadas-yeso 0,5 kg
- Para superficies delicadas o en relieve
- Máx. 0,5 kg\*\*/tira
- Se retira sin dejar rastro
- Solo para clavo adhesivo

\*\*Recomendamos leer las instrucciones

## Aplicación

How to apply – Step by step 1. Ensure the best possible bond by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. The Adhesive Strip for Wallpaper & Plaster should be applied to the rougher surface so, in case of wallpaper or plaster, apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil. By pressing down like this, the flexible polymer chains are activated to form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible below the nail for easy removal.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                          |                  |                                |        |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| • Tipo de adhesivo       | caucho sintético | • Holding power of strip up to | 0.5 Kg |
| • Espesor total          | 1350 µm          | • Sin silicona                 | si     |
| • Fuerza de agarre hasta | 0.5 Kg           |                                |        |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Tiras adhesivas para paredes pintadas y yeso 0,5 kg

## Información Producto

### Propiedades / Valores de rendimiento

• Application temperature from	-15 °C	• Reutilizable	no
• Baterías incluidas	no	• Reutilizable con	_NULL
• Campo de aplicación	Interior	• Se quita sin dejar residuos	si
• Impermeable	no	• Se requieren baterías	no
• Ozone resistance	no	• Sin disolventes	si
• Resistencia a la humedad	no	• Superficies adecuadas	Escayola, Superficie delicada
• Resistencia a los químicos	no	• Sustancia peligrosa	no
• Resistencia a UV	no	• Temperature resistance max.	35 °C
• Resistente a aceites y lubricantes	no	• Temperature resistance min.	5 °C

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?cp=NaN>