



tesa® Professional 4363 Duct tape



Información Producto

Duct tape resistente a los rayos UV

Descripción del producto

tesa® 4363 es una cinta de tejido resistente que se puede utilizar al aire libre durante casi todo el año (a partir de 5 °C). Si desea realizar las reparaciones limpia y cuidadosamente y cubrir al mismo tiempo de manera fiable las superficies delicadas, tesa® 4363 es la solución. La cinta de tejido adhesiva se usa para proteger eficazmente los marcos de puertas y ventanas contra manchas y daños. Debido a la calidad adhesiva superior de tesa®, la cinta de tejido flexible también se adhiere sobre las superficies rugosas y se puede retirar fácilmente después de su uso.

Características

- The blue fabric tape offers improved UV resistance over its predecessor.
- The tape is easy to tear off by hand, the dense mesh offers good hand tear ability.
- The rubber adhesive works perfectly on nearly all surfaces, even rough ones.
- The robust tape lasts for up to three weeks, allowing you to tackle longer-term projects.
- Its water-repellant backing protects it from inclement weather – the right combination for outdoor plastering jobs.

Aplicación

- Enmascarado de exteriores (hasta 2 semanas)
- Protección de superficies delicadas durante el enyesado y la pintura
- Protección contra la suciedad y posibles daños causados por las herramientas y materiales de construcción
- Varias aplicaciones en la construcción y edificación
- Enmascarado de marcos de ventanas y de fachadas

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido | • Espesor total | 310 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |



tesa® Professional 4363

Duct tape

Información Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	11 %	• Línea nítidas de corte	bueno
• Resistencia a la rotura	60 N/cm	• Malla	65 count per square inch
• Adecuado para superficies rugosas	bueno	• Resistencia a la abrasión	bueno
• Emisión de gases	bueno	• Resistencia a la humedad	bueno
• Fácil de quitar	si	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bueno
• Hand tearability	muy bueno	• Water resistance	bueno

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.6 N/cm

Información adicional

Recommendation: please conduct a test on the application surface before using the product.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04363>