



tesa® Professional 4348

Cinta de enmascarar de Curvas



Información Producto

Cinta de enmascarado de alta calidad para bordes curvos y nítidos

Descripción del producto

tesa 4348 es una cinta de enmascarar crepada con adhesivo natural

Características

- The supple masking tape can be torn by hand, used for up to 7 days, and is easy to remove after use.
- Thanks to its excellent adhesive strength, it enables clearly-defined edges during painting work and is a reliable tool for professional painters.

Aplicación

- Aplicaciones interiores
- Limpie los bordes para pintar y barnizado
- para superficies lisas
- para tareas de pintura simples

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Espesor total | 140 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Color | crema |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Adecuado para superficies rugosas | medio |
| • Resistencia a la rotura | 36 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.3 N/cm |
|------------------------|----------|



tesa® Professional 4348

Cinta de enmascarar de Curvas

Información Producto

Información adicional

tesa® 4348 features a high immediate bond and can be removed without leaving any adhesive residue.

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04348>