

tesa® 4651

Información De Producto



Cinta tejida de altas prestaciones

Descripción del producto

tesa® 4651 es una cinta de tela recubierta con una capa de acrílico. El soporte acrílico y el adhesivo de caucho natural la convierten en una cinta de alta calidad apropiada para cualquier aplicación.

Características:

- Elevada adhesión incluso en superficies rugosas
- Excelente resistencia a la rotura
- Corte limpio, tanto longitudinal como transversal (corte con la mano)
- Permite escribir encima
- Conformable

Sustainable Aspects



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Aplicación

- Unión y refuerzo de tubos pesados, perfiles, etc.
- Sellado de agujeros y otras aberturas
- Marcado de cables y líneas
- Identificación y codificación
- Marcado de suelos
- Fijado y aislamiento de cables
- Sellado de tarros y tubos
- ... y mucho más.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

• Material de soporte	Tejido con recubrimiento acrílico	• Espesor total	310 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Color del protector	amarillo
• Tipo de protector	papel	• Espesor del protector	76 µm
• Contenido de carbono de origen biológico (DIN EN 16640)	72 %		

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4651>

tesa® 4651

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	13 %	• Resistencia a la abrasión	muy bueno
• Resistencia a la rotura	100 N/cm	• Resistencia a la temperatura	130 °C
• Línea nítidas de corte	muy bueno	(removible del aluminio después de 30 minutos de exposición)	
• Malla	145 threads/inch ²	• Resistencia al agua	bueno
• Rasgable a mano	muy bueno	• Se puede escribir encima	si

Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 3.3 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4651>