



# tesa® 62019

## Información Producto

### Card Labels

### Descripción del producto

tesa® 62019 consists of a double-sided polyester film with a pressure-sensitive, acrylic-based adhesive. One side of the label is made of a permanent adhesive that ensures a secure bond to paper. The other side is made of a non-permanent pressure-sensitive adhesive for the secure attachment of plastic cards. UV-fluorescent pigments make sensoric detection possible.

### Características

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- High processing reliability
- UV pigments enable the sensory label detection

### Aplicación

Mailing of cards

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

• Material de soporte	PETP	• Espesor total	120 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Color	transparente con partículas UV
• Tipo de protector	glassine		

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                               |    |
|-------------------------------|----|
| • Se quita sin dejar residuos | si |
|-------------------------------|----|

### Adhesión a los valores

• Adhesión sobre Acero (lado permanente)	4 N/cm	• Adhesión sobre Acero (lado removible)	0.3 N/cm
--	--------	---	----------

### Información adicional

Standard version is PV3.  
Label format: 38mm x 13mm  
Labels/roll: 5000 pcs.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=62019>



# tesa<sup>®</sup> 62019

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página  
<http://l.tesa.com/?ip=62019>