



# tesa® 50560 PV0 Bumperfilm DISCONTINUED

## Información Producto

Temporary protection film for unpainted or painted automotive exterior plastic surfaces

## Descripción del producto

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm is a premium grade self-adhesive film that has been developed for the protection of sensitive plastic surfaces, e.g. car bumpers.

Due to good UV resistance and perfect paint compatibility tesa® 50560 PV0 Bumperfilm is a reliable way to protect unpainted automotive plastic components during the transportation process.

## Características

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

## Aplicación

tesa® 50560 PV0 Bumperfilm is suitable for the protection against dirt and scratches during assembly, transport, and storage of unpainted or painted automotive plastic parts like car bumpers.

## Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

## Composición del producto

- |                       |                   |                 |       |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film de poleofina | • Espesor total | 75 µm |
| • Tipo de adhesivo    | PIB               |                 |       |

## Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                              |           |
|---------------------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 450 %   | • Fácil de quitar            | si        |
| • Resistencia a la rotura | 16 N/cm | • Resistencia a los químicos | muy bueno |
| • Adecuado para troquelar | si      |                              |           |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50560>



# tesa<sup>®</sup> 50560

## PV0 Bumperfilm DISCONTINUED

### Información Producto

#### Adhesión a los valores

- Adhesión sobre acero 1.7 N/cm

### Disclaimer

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50560>