



tesa® 54678

Información Producto

Precision die cuts for permanent automotive hole covering applications

Descripción del producto

tesa® 54678 combines a flexible PET cloth layer with a powerful natural rubber adhesive. This product is optimized for the automotive industry to securely cover holes that require good sealing properties in combination with very good conformability.

Características

- Very good conformability to complex geometries
- Secure adhesion on almost any substrates
- High abrasion, puncture, and ageing-resistance
- Repositionable

Aplicación

tesa® 54678 is especially suitable at the assembly line for interior and exterior hole covering on all car body areas, e.g. pillars, rocker, front/rear floor.

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates involved) in order to provide the right product recommendation.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

Composición del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | tejido extruído con PE | • Espesor total | 250 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---|--------------------------|
| • Elongación a la ruptura | 8 % | • Línea nítidas de corte | bueno |
| • Resistencia a la rotura | 50 N/cm | • Malla | 45 count per square inch |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a la abrasión | bueno |
| • Hand tearability | muy bueno | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 95 °C |

Adhesión a los valores

- | | |
|------------------------|-----------|
| • Adhesión sobre acero | 4.25 N/cm |
|------------------------|-----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=54678>



tesa[®] 54678

Información Producto

Información adicional

We would like to recommend our stock assortment, which includes the following dimensions:
circles: 19 / 30 / 40 / 50 mm diameter

tesa[®] 54678 is available upon request in customer specific dimensions and can be delivered in either roll form or as sheets.

Disclaimer

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=54678>