



# tesa® 4316 PV3

## Información Producto



Fine crepe paper masking tape with temperature resistance of 100°C

### Descripción del producto

tesa® 4316 is suitable for various masking purposes and features a temperature resistance up to 100 °C for subsequent oven-drying. The tape is made up of a fine crepe paper backing, which is extremely flexible and conformable, and a natural rubber adhesive system. The adhesive features good adhesive power to various surfaces, as well as challenging surfaces such as painted metal or rubber. It is hand-tearable, easy to remove and allows very good paint anchorage. Also, the tape is resistant to wet sanding. Paints and fillers adhere well to the backing.

### Características

- Thin and conformable backing
- Resistant to wet sanding
- Suitable for different paints and fillers
- Excellent adhesion for holding masks against overspray

### Aplicación

Suitable for masking jobs with subsequent oven drying for temperatures up to 100°C.

### Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos.

### Composición del producto

- |                       |                |                                |        |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado  | • De base biológica (por peso) | 54 %   |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural | • Espesor total                | 140 µm |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                    |           |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 %    | • Fácil de quitar  | si        |
| • Resistencia a la rotura | 38 N/cm | • Hand tearability | muy bueno |

### Adhesión a los valores

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.4 N/cm |
|------------------------|----------|



# tesa® 4316 PV3

## Información Producto

### Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=04316>